

DEVELOP

Dynamic balance

ineo 266

druk monochromatyczny | 26 str./min



Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa	512 MB
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SNMP; HTTP
Podajnik dokumentów (opcja)	Do 70 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m ² (simplex); 50-128 g/m ² (duplex); RADF
Format papieru	A5-A3, formaty użytkownika;
Obsługiwana gramatura	64-157 g/m ²
Pojemność kaset	Standard: 350 arkuszy Max.: 1.350 arkuszy
Kaseta 1 (std)	1 x 250 ark., A5-A3, 64-157 g/m ²
Kasety opcjonalne	Do 4 x 250 ark., B5-A3, 64-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark., A5-A3, rozmiary użytkownika, 64-157 g/m ²
Dupleks	A5-A3; 64-90 g/m ²
Wykańczanie prac (opcja)	Grupowanie, sortowanie, sortowanie krzyżowe
Pojemność tacy wyjścia	Max.: 250 ark.
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.3 kWh
Wymiary systemu (W x D x H)	627 x 570 x 458 mm (bez opcji)
Waga urządzenia	ok. 30.8 kg (bez opcji)

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Laser
Rodzaj tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania / druku	Do 26 str. A4/min Do 11 str. A3/min
Automatyczny dupleks	Do 21 str./min
FCOT	5 s
Czas nagrzewania	Około 13 s
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-999
Format oryginału	A5-A3, formaty użytkownika
Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; skalowanie automatyczne

Specyfikacja skanera

Prędkość (mono / kolor)	Do 46 obr./min (mono) Do 20 obr./min (kolor)
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	E-mail, SMB, FTP, USB TWAIN lokalny i sieciowy
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF
Miejsca docelowe	250 adresów szybkiego wyboru, wsparcie LDAP; 32 adresy przypisane do przycisków (opcja)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość	600 x 600 dpi; 1,200 x 600 dpi
Język opisu strony	PCL 6/5e
Systemy operacyjne	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2 Linux
Druk mobilny	ineoPrint (iOS / Android / Windows 10 Mobile) Parowanie urządzeń mobilnych (Android / iOS)

Specyfikacja faksu

Fax standard	Super G3 (opcja)
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax
Rozdzielczość	Standardowa, dokładna, super dokładna Do 408 x 392 dpi (Super dokładna przez opcjonalny ADF)
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	32 adresy przypisane do przycisków 250 adresów szybkiego wyboru

Opcje

Podajnik dokumentów DF-625	Podajnik automatyczny o pojemności do 70 arkuszy
Pokrywa oryginałów OC-512	Pokrywa instalowana wymiennie z ADF
Kaseta PF-509	B5-A3, 250 arkuszy, 64-90 g/m ²
Podstawa duża DK-706	Dla urządzenia bez lub z jedną kasetą PF-509
Podstawa średnia DK-707	Dla urządzenia z dwoma kasetami PF-509
Podstawa mała DK-708	Dla urządzenia z trzema lub czterema kasetami PF-509
Faks FK-510	Super G3 Faks
Opcjonalny panel MK-750	Wymagany przy funkcjach skanowania i faksowania
Moduł WiFi UK-213	Interfejs bezprzewodowy



xeroplex SPRZEDAŻ-SERWIS-WYNAJEM
44-203 Rybnik, ul. Karola Miarki 7
tel. 32 422 97 71, 32 422 97 72
www.xeroplex.pl biuro@xeroplex.pl

dane kontaktowe

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.